

Leather

Tipo di pellame/
Hyde type

Bovino Europeo/
European bovine

Concia/
Tanning

Al cromo/
Chrome

Tintura /
Dyeing

Passante/
Penetrating

Rifinitura/
Finishing

Poliuretano/
Polyurethane

Superficie/
Surface

Fiore corretto/
Corrected grain

Spessore/
Thickness

0,9-1,1 mm

Taglia media/
Average size



≥ 5,0 mq

Leather è una pelle con fiore corretto realizzata su bovini di origine europea. La cartella colori è estremamente ampia e propositiva e combinata con la grana leggera ne esalta al massimo le possibilità di utilizzo. La tintura è passante con colori toni su tono. La superficie media della pelle aliseo è di circa 5,0 m2, lo spessore è di 0,9-1,1 mm.


Leather is a corrected grain one realized with European bovine. A wide range and propositional color folder combined with a soft grain exalt the possibility of application. Penetrating dyeing with tone on tone colors. Average surface of Aliseo Leather is about 5,0 M2, thickness is 0,9-1,1 mm.

Per quanto riguarda la manutenzione vi informiamo che la nostra pelle è facilmente pulibile con acqua e sapone neutro. Vi rammentiamo che la pelle nei colori chiari è più sensibile allo sporco e richiede una regolare ed attenta pulizia, per evitare che lo sporco venga assorbito e non possa più essere rimosso.


As regards care instructions we inform you our Leather is easily washable with water and neutral soap. We remind you leather in clear colors is more sensitive to dirt and demands a regular and attentive cleaning to avoid dirt to be absorbed and no longer removed.




Zucchero 1517
Pant. 11-4800



Aglione 1595
Pant. 11-0701



Grano 1558
Pant. 14-1113




Ecrù 1558
Pant. 13-6105




Sahara 1526
Pant. 16-1326



Mimetico 1503
Pant. 17-0517




Tronco 1519
Pant. 19-0820



Crema 1510
Pant. 14-1038




Arancio 1515
Pant. 15-1038



Wengè 1515
Pant. 15-1050



Carruba 1575
Pant. 19-1118




Fondente 1547
Pant. 19-0912

Caratteristiche tecniche/ Technical datasheet

Leather


Test	Norma/ Method		Scala/ Grade
Sfregamento a secco/ Dry friction	ISO 11640	≥1.000	Cicly/ Cycles
Sfregamento a umido/ Damp friction	ISO 11640	≥250	Cicly/ Cycles
Resistenza al fuoco/ Fire resistance	ISO 1021/1-2	Nessuna combustione/ No ignition	
Ancoraggio rifinitura/ Finish locking	ISO 11644	≥3,0	N/cm2
Fatica a flessione/ Crocking fatigue	ISO 5402	≥50.000	Cicly/ Cycles
Solidità alla luce/ Solidity in light	ISO 105-B02	>4	Blu / Blue
Invecchiamento da calore/ Heat ageing	ISO 17228	≥4	Grigi / Gray




Vermiglio 1529
Pant. 18-1762



Safari 1516
Pant. 16-1346



Sangria 1531
Pant. 19-1532




Borgogna 1532
Pant. 19-1627



Natura 1552
Pant. 16-0742



Bouganville 1535
Pant. 18-2527




Tangerino 1522
Pant. 18-1454




Senape 1514
Pant. 16-0952



Limone 1557
Pant. 14-0755




Foglia 1554
Pant. 15-0336



Prussia 1554
Pant. 15-0336




PEgeo 1542
Pant. 19-4241




Oltremare 1507
Pant. 19-4014




Cadetto 1541
Pant. 18-4217




Avana 1549
Pant. 17-1310



Polvere 1549
Pant. 16-5804



Ippopota, o 1520
Pant. 18-0306



Nero 1501
Pant. 19-0000